



KEMCLEAN TEAK

CLEANER NAUTICO MULTIUSO



Descrizione

Cleaner nautico multiuso “KEMCLEAN TEAK” è uno speciale sgrassante con alto potere pulente, studiato per rimuovere rapidamente la patina di sporco depositata sulle superfici, (come il grigio del teak formato dall’azione del sole e dalle intemperie). Agisce rompendo il legame elettrostatico dello sporco semplificando la pulizia delle superfici, efficace contro le muffe prevenendone inoltre la formazione.

- Specifico per TEAK e SCAFO
- Non infiammabile, non contiene agenti corrosivi, idoneo per gomme, metalli, leghe, vernici, cuscini in pelle, sky, tek, acciaio, plexiglass, sigillanti siliconici, sigillanti polimerici usati per il calafataggio e tutto ciò che è lavabile, ottimo su gelcoat.
- Efficace anche su residui carboniosi ● Di buon odore

Dati Tecnici

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE Aspetto Liquido Colore Trasparente / Verdastro Odore Leggero / Gradevole Generalità Biodegradabilità > 90% Non contiene Fosfati Non contiene Siliconi
CAMPI D’IMPIEGO Settore Nautico, Scafi, Coperte in Teak, Gommoni, Sellerie e tutte le superfici lavabili .



Modalità di utilizzo

MODALITÀ D'USO PULIZIA TEAK: Applicare "KEMCLEAN" direttamente sulla superficie con spruzzino o spugna, lasciare agire alcuni minuti, procedere alla pulitura con spazzola in setole morbide seguendo le venature del teak. Risciacquare con abbondante acqua. Non lasciare agire il prodotto oltre 10 minuti.

SCHEDA TECNICA- revisione: 06/09/2021

PULIZIA SCAFO: Applicare "KEMCLEAN" sulla superficie con spruzzino o spugna lasciare agire alcuni minuti, procedere alla pulitura con panno, senza risciacquo, ottenendo così, un micro film lucido protettivo. Per sporco ostinato, lasciare agire "KEMCLEAN" 5 minuti circa e procedere alla pulitura con idropulitrice.

CONSERVAZIONE Il prodotto, se conservato in condizioni adeguate, è stabile ed utilizzabile per 12 mesi. Dopo questa Data, Kemsil gmbh non garantisce che il prodotto soddisfi le specifiche di vendita. Per una corretta conservazione si consiglia di mantenere il prodotto negli imballi originali ben chiusi, in un luogo fresco e asciutto a una temperatura compresa tra +5° C e +30° C.

Imballaggio : kg 1
kg 20

PRODOTTO PRONTO ALL'USO.

PACKAGING ARTICOLO U. M. BOX 158185 1 L. 6 - 12 158186 5 L. 2 - 4 158188 25 L. 1 158189 1000 L. 1

NOTE DI SICUREZZA Questo prodotto non contiene né composti tossici, né corrosivi tali da richiedere particolari misure di sicurezza durante la manipolazione. Sono sufficienti le normali precauzioni di sicurezza adottate nel caso di contatto con prodotti chimici.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Le informazioni contenute in questa scheda sono basate su conoscenze disponibili al momento della compilazione e non devono in alcun caso essere utilizzate come sostituto delle prove preliminari necessarie a garantire che il prodotto è adatto a un determinato uso. Gli utenti devono verificare di avere la versione più recente di questo documento. Kemsil GmbH non si assume alcuna responsabilità per impieghi del prodotto non corretti.

